

HORIZONTALMISCHER

Produktschonende Homogenisierung des Mischgutes von 1 : 100.000

- Entleerung über pneumatische Bodenklappe mit Kniehebelverriegelung
- Flüssigkeitzugaben bis zu 4 % und 2 % Melasse sind möglich



ALLGEMEIN

- Nutzvolumen von 100 bis 12.000 Liter
- Mischleistung bis 70 t/h
- Kurze Entleerungszeiten
- Restarme Entleerung

EINSATZGEBIETE

- Mischfutterwerke
- Premixen
- Chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie

AUSFÜHRUNGEN

- Mischtrog in U-Form oder Tropfenform
- Mischwelle als Spiralgewinde oder mit Paddeln bestückt
- Wellenabdichtung über nachstellbare Stopfbuchsen

- Überlappende Bodenklappe
- Nachstellbare Dichtleisten
- Doppelte Bodenklappe für Schnellentleerung
- Luftaktivierte Dichtung
- Einlaufklappe

AUSLEGUNGSKRITERIEN

Der Inhalt des Horizontalmischers wird in Liter (Nutzinhalt) angegeben.

z. B. 1.000 l Inhalt in kg
= Nutzinhalt x Schüttgewicht
= 1.000 l x 0,5 t/m³ → 500 kg Chargen